

DMUX



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ingegneria Geotecnica
- Idrologia
- Meteorologia

**Dispositivo multiplo digitale
utilizzato per essere
commutato indipendentemente ad un
singolo ingresso G801 o G802**





**Dispositivo multiplo digitale
utilizzato per essere
commutato indipendentemente ad un
singolo ingresso G801 o G802**



DMUX

DMUX consente a più dispositivi digitali o insiemi di essi, di essere indipendentemente commutati ad un singolo ingresso G801 o G802.

DMUX abilita l'espansione di input di tipo generale semplificando i bus di interfaccia.

I multiplexer digitali sono disponibili in più dimensioni con una connessione I / O digitale a una di 4, 8, 12 o 16 linee di ingresso in base al codice digitale presente negli ingressi di controllo. DMUX è utile in quei casi in cui siano necessarie configurazioni di dispositivi sulle connessioni digitali seriali RS485.

DMUX può essere fornito localmente o in remoto e può essere utilizzato con il modulo BSM.

Caratteristiche Tecniche

Tensione:	10-15 Vdc. Optional 110/220 Vac o pannello solare;
Alimentazione:	collegamento cavi 1. Esterno o μA (zero); 2. Interno con batteria locale 320 μA ; 3. Interno con BSM o μA (zero);
Temperatura di funzionamento:	da -20° a +70°C;
Grado di protezione:	Definito dal tipo di box;

Numero canali:	4	8	12	16;
Dimensioni (mm):	79	159	204	249 x 110 x 54;
Peso (gr.):	180	280	380	480;

Tipo di comunicazione: RS485.



GEI S.r.l. - Via Robert Koch 55/A
43123 Loc. Pilastrello, Parma - ITALY
Tel. +39 0521 642229

e-mail: sales@geielettronica.it

www.geielettronica.it

